

HBTZ BS 14T

Passende accessoires

- Reservewiel -houder
- Duomatic koppeling
- Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes
- Zwenktrekoog met Ø 40/50 mm trekoog
- 12 volt lichtsysteem
- 7-pins stopcontact op achterzijde
- Achteruitrijlamp
- Werklamp
- Zwaailicht met 7-pins stopcontact
- LED-zwaailicht
- Zeefdrukvloer
- Verzinkte tranenplaat
- Aluminium wanden met verzinkte middenrongen (Stand. bij 7,2 model)
- Stalen wanden met verzinkte middenrongen
- Botsbeveiliging heftruck
- H-frame met stalen rooster
- Steunpoten
- Insteekrongen
- Steun aan achterwand
- Kunststof gereedschapskist
- Reflecterend markeringsbord
- Achtermarkeringsbord
- Insteekbare aluminium achterwand
- Oprijplaat met tralierooster
- Hydraulische oprijplaatlift



LED-zwaailicht



Zwenktrekoog met diameter 40/50 mm trekoog



Massieve achterwand van stalen rooster



Achteruitrijlamp



Stalen tranenplaat



Verzinkte oprijplaat met optioneel tralierooster



Verbreedingsplaten



Hydraulische oprijplaatlift



Kunststof gereedschapskist



Liggende dissel-hoogteverstelling

Meer accessoires op aanvraag

GEGEVENS

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 14T

HBTZ BS 14T Technische gegevens

Modelaanduiding	HBTZ 146224 BS recht	HBTZ 146224 BS afgeschuind	HBTZ 147224 BS recht	HBTZ 147224 BS afgeschuind
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	14 400	14 400	14 400	14 400
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	8 890 x 2 550 x 2 630	8 700 x 2 550 x 3 200	9 890 x 2 550 x 2 630	9 700 x 2 550 x 3 200
Binnenmaten in mm (L x B)	6 200 x 2 460	6 200 x 2 460	7 200 x 2 460	7 200 x 2 460
Laadvermogen in kg	11 050	11 100	10 900	10 950
Laadhoogte in mm	850	850	850	850
Oprijhoek in graden°	16°	16°	16°	16°
Banden	205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!
* met tweedelige oprijplaat ** met oprijplaat uit een stuk

HBTZ BS 14T Algemene uitrusting

CHASSIS

- Assen met trommelremmen, onderhoudsvrije paraboolvering voor optimale krachtverdeling

REMINSTALLATIE

- Luchtrem met ontlastklep, automatische, lastafhankelijke ALB-rem, aansluitslangen met rood/gele koppelingskoppen, veerbelaste parkeerrem

BANDEN

- Standaard dubbele banden

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroeftrekoog Ø 40 mm, verzinkt, met slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 15-pins aansluitstekker
- 12/24V-lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies, optimaal beschermd en LED-zijmarkeringslampen

LADING + LADINGZEKERING

- Sjorpunten 6 ton verzonken in brugvloer (3 paar / 6,2 m; 4 paar / 7,2 m)
- Sjorpunten 2 tons in buitenframe (7 paar / 6,2 m; 8 paar / 7,2 m)

OPRIJPLAAT

- Massief stalen, verzinkte oprijplaat, naar zijkant te verschuiven, oprijplaat bekleed met een zacht houten vloer of optioneel tralierooster, gasdrukkeplift

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of per e-mail aan **lkw-anhaenger@humbaur.com**



Vindt nu uw dealer of servicepartner!
humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken




Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via **humbaur.com/nl/downloads**

* Afbeeldingen vergelijkbaar. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing zoals op humbaur.com/agb te lezen. Alleen geldig voor Duitsland. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle gegevens onder voorbehoud. Afbeeldingen: Humbaur GmbH, Adobe Stock, Art. 007.00585.003 / Versie 04/25

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 14T




Voor ongebruikelijke transportopties



Ideaal voor het zware werk –
DE ZWARE TRAILERS VAN HUMBAUR

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via **humbaur.com/nl/downloads**

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 14T

HIGH LIGHTS

U kunt hem herkennen aan de dubbele banden: De multifunctionele trailer HBTZ BS verschilt vooral van de HBT BS door zijn hogere laadvermogen. Dankzij de lage laadhoogte en de standaard inklapbare en zijdelings verschuifbare oprijplaten kan hij in veel situaties veilig en gemakkelijk worden geladen. Kies tussen een recht en een afgeschuind laadoppervlak.



EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekstang traploos verstelbaar
- 15-pins aansluitstekker

VEILIG TRANSPORT

- Dubbele banden voor hoger laadvermogen
- EBS-reinstallatie volgens ECE-richtlijn
- Versterkte 12 tons lier met tandwielaandrijving



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

