

HBTZ BS 19T

Passende accessoires

Reservewiel en -houder
Duomatic koppeling
Dissel voor verschillende lengtes
en koppelingshoogtes
Zwenktrekoog met Ø 40/50 mm sjeroog
7-pins stopcontact op achterzijde
Achteruitrijlamp (extra)
Werklamp
Zwaailicht met 7-pins stopcontact
LED-zwaailicht



LED-zwaailicht



Zwenktrekoog met diameter 40/50 mm trekoog



Achteruitrijlamp



Geribde staalplaat op vloer

Zeefdrukvloer
Geribde stalen vloer
Botsbeveiliging heftruck
H-frame met stalen rooster
Steunpoten
Insteekronden
Steun aan achterwand
Kunststof gereedschapskist
Reflecterend markeringsbord
Achtermarkeringsbord
Insteekbare aluminium achterwand
Oprijplaat met tralierooster
Hydraulische oprijplaatlift



Hydraulische oprijplaatlift



Verbreedingsplaten



Kunststof gereedschapskist

Meer accessoires op aanvraag

GEGEVENS

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 19T



HBTZ 197224 BS afgeschuind met optionele zijwanden



HBTZ 197224 BS afgeschuind standaard zonder zijwanden



MAAKT HET MOGELIJK

HBTZ BS 19T EN MEER



humbaur.com/nl/technische-gegevens/
tandem-trailer/tandem-
bouwmachinetransporter/hbtz-bs-19t

HBTZ 19T Technische gegevens

Modelaanduiding	HBTZ 197224 BS recht	HBTZ 197224 BS afgeschuind	HBTZ 196524 BS recht	HBTZ 196524 BS afgeschuind
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	19 000	19 000	19 000	19 000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	9 380 x 2 550 x 3 890	9 380 x 2 550 x 3 720	8 680 x 2 550 x 3 890	8 680 x 2 550 x 3 720
Binnenmaten in mm (L x B)	6 240 x 2 430	7 200 x 2 450	6 500 x 2 450	6 500 x 2 450
Laadvermogen in kg	14 600	14 600	14 750	14 750
Laadhoogte in mm	870	870	870	870
Oprijhoek in graden°	15	15	15	13
Banden	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires.Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

HBTZ BS 19T Algemene uitrusting

ONDERSTEL

- Assen met trommelremmen, luchtvering (incl. hef- en daalinrichting)

REMINSTALLATIE

- EBS-luchtrem met dubbel ontlastventiel, aansluitslangen met rood/gele koppelingsskopen, remsysteem met veerbelaste accumulator

BANDEN

- Standaard dubbele banden

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroeftrekoog Ø 50 mm, verzinkt, met slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 15-pins aansluitstekker
- 12/24-volt lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies en LED-zijmarkeringslampen

LADING + LADINGZEKERING

- Sjorpunten 10 ton verzonken in brugvloer (3 paar / 6,2 m; 4 paar / 7,2 m)
- Sjorpunten 2 ton in buitenframe (7 paar / 6,2 m; 8 paar / 7,2 m)

OPRIJPLAAT

- Massief stalen, verzinkte oprijplaat, zijdelings verschuifbaar, oprijplaatbedekking van zacht hout of optioneel tralierooster, gasdrukkeplift


CHASSISFRAME

- Solide gelast en thermisch verzinkt frame voor optimale stabiliteit en zekerheid, bordwanden uit geanodiseerd aluminium, naar de zijkanen en naar achteren opklapbaar, uitneembaar, hoekpalen kunnen aan de voorzijde en achterzijde worden ingestoken
- Vloer van zachthouten planken van 40 mm, drukgeïmpregneerd/geschaafd
- Spatborden met antispray, botsbescherming zijkant
- 2 wielkeggen met houder
- Versterkte 12 tons lier met tandwielaandrijving met last- en snelgang, steunvoeten links en rechts achter in te klappen in chassis
- Optioneel met gedeelde aluminium- / stalen zijwanden met middenrongen

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 19T



Uiterst
duurzaam ontwerp



Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
per e-mail aan lkw-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer
of servicepartner!
[humbaur.com/nl/
dealerservice/dealer-zoeken](https://humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken)



Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via humbaur.com/nl/downloads

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER

HBZ BS 19T

HIGH LIGHTS

Onze multifunctionele trailers uit de HBZ BS-serie zijn duurzaam gebouwd met een thermisch verzinkt chassis. Inklapbare steunpoten en een geringe laadhoogte zorgen voor veiligheid en gemak bij het in- en uitladen. Dankzij de standaard verlaagbare luchtvering en de 3100 mm lange oprijplaten blinkt deze trailer uit met een oprijhoek van slechts 13 graden.



HBZ 197224 BS afgeschuind
standaard zonder zijwanden



HBZ 197224 BS afgeschuind
met optionele zijwanden

EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekstang traploos verstelbaar
- 15-pins aansluitstekker

LEVENSLANG GEBRUIK.

- Stabiele en onderhoudsvriendelijke vloer
- Stalen spatbord met antispray

VEILIG TRANSPORT

- Dubbele banden voor hoger laadvermogen
- EBS-reinstallatie volgens ECE-richtlijn
- Versterkte 12 tons lier met tandwielaandrijving



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**



Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>



EBS luchtrem met dubbel ontlastventiel, aansluitslangen met rood/gele koppelingskoppen, remsysteem met veerbelaste accumulator



Doordachte functionaliteit tot in het kleinste detail