

HBTZ BS 21T

Passende accessoires

Reservewiel en -houder
Duomatic koppeling
Dissel voor verschillende lengtes
en koppelingshoogtes
Zwenktrekoog met Ø 40/50 mm sjeroog
7-pins stopcontact op achterzijde
Achteruitrijlamp (extra)
Werklamp
Zwaailicht met 7-pins stopcontact
LED-zwaailicht
Zeefdrukvloer
Geribde stalen vloer
Botsbeveiliging heftruck
H-frame met stalen rooster
Steunpoten
Insteekrongen
Steun aan achterwand
Kunststof gereedschapskist
Reflecterend markeringsbord
Achtermarkeringsbord
Insteekbare aluminium achterwand
Oprijplaat met tralierooster
Hydraulische oprijplaatlift

Meer accessoires op aanvraag



LED-zwaailicht



Zwenktrekoog met diameter 40/50 mm trekoog



Achteruitrijlamp



Geribde staalplaat op vloer



Hydraulische oprijplaatlift



Verbreedingsplaten



Kunststof gereedschapskist

GEGEVENS

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 21T

HBTZ BS 21T Technische gegevens

Modelaanduiding	HBTZ 216524 BS afgeschuind	HBTZ 217224 BS afgeschuind
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	21 000	21 000
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	8700 x 2550 x 3710	9400 x 2550 x 3710
Binnenmaten in mm (L x B)	6500 x 2450	7250 x 2450
Laadvermogen in kg	16450	16300
Laadhoogte in mm	870	870
Oprijhoek in graden°	13	13
Banden	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

HBTZ BS 21T Algemene uitrusting

ONDERSTEL

- Assen met trommelremmen, luchtvering (incl. hefen daalinrichting)

REMINSTALLATIE

- EBS-luchtrem met dubbel ontlastventiel, aansluitslangen met rood/gele koppelingsskopen, remsysteem met veerbelaste accumulator

BANDEN

- Standaard dubbele banden

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroeftrekoog Ø 50 mm, verzinkt, met slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 15-pins aansluitstekker
- 12/24-volt lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies en LED-zijmarkeringslampen

LADING + LADINGZEKERING

- Sjorpunten 10 ton verzonken in brugvloer (3 paar / 6,2 m; 4 paar / 7,2 m)
- Sjorpunten 2 ton in buitenframe (7 paar / 6,2 m; 8 paar / 7,2 m)

OPRIJPLAAT

- Massief stalen, verzinkte oprijplaat, zijdelings verschuifbaar, oprijplaatbedekking zacht hout, gasdrukkeplift

HBTZ 216524 BS afgeschuind



HBTZ BS 21T



Humbaur.com/nl/daarom-omdat-je-21t-kan-afschuiven
21t trailer / tandem
bouwmachinetransporter/hbtz-bs-21t

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBTZ BS 21T




Uiterst **duurzaam**
ontwerp



Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER
HBTZ BS 21T

HIGH
LIGHTS

De HBTZ BS 21T is gebaseerd op een multifunctioneel buitenframeprofiel (buitenframe dieplader) met standaard neerklapbare siorbeugels en sjiuitsparingen in het wielgedeelte. Een groot pluspunt: een groot aantal inklapbare sjiorgen van 10 ton kan eenvoudig op het bestaande gatenpatroon worden vastgeschroefd. Dit maakt flexibele en geoptimaliseerde ladingzekering mogelijk. De middenaslift is ook standaard op de eerste as. Dit vermindert de bandenslijtage en het brandstofverbruik tijdens gedeeltelijke of lege ritten enorm.



Doordachte functionaliteit tot in het kleinste detail



EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekstang traploos verstelbaar
- 15-pins aansluitstekker

VEILIG TRANSPORT

- Standaard dubbele banden
- Versterkte 12 tons lier met tandwielaandrijving



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**



Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

