

POUR UN CONFORT DE CONDUITE OPTIMAL

HUMBAUR

KTA

3000/3500



HUMBAUR
REMORQUES



Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif et s'appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les machines représentées peuvent être équipées d'accessoires en option.

humbaur.com



► Équipement de série KTA

Châssis indéformable avec dispositif d'accueil du touret massif galvanisé à chaud par immersion

Convient aux tourets de câble d'un diamètre maximum de 2 800 mm et d'une largeur maximale de 1 450 mm

Maniement aisé du dispositif d'accueil du touret avec ou sans touret de câble

Aucun jeu dans le dispositif d'accueil du touret grâce aux boulons calibrés, pour une tenue de route optimale

Installation simple du touret de câble

Roulement à billes sur le support du touret de câble

Admission de roue jockey et stabilisateur massifs

Béquille stabilisatrice télescopique stable



REMORQUE PORTE-TOURET

► Remorque porte-touret KTA

Modèle	Poids total roulant autorisé	Charge utile en kg	Dimensions hors tout (L x l x h) en mm	Dimensions intérieures (L x l x h) en mm	avec système de freinage	Hauteur de chargement en mm	Taille des pneus en pouces
KTA 3000	3 000	2 240	4 725 x 2 370 x 2 090	2 200 x 1 450 x 2 850	✓	900	14
KTA 3500	3 500	2 700	4 725 x 2 370 x 2 090	2 200 x 1 450 x 2 850	✓	900	14

Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif et s'appliquent au véhicule en série hors accessoires. Les machines représentées peuvent être équipées d'accessoires en option. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou de faute d'impression. Édition : 03/2018