

PERFEKT FÜR DEN VOLKSWAGEN CRAFTER

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL*

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



* erfordert die Freigabe des Codes 2AB durch Volkswagen Nutzfahrzeuge!

FlexBox FREEZE*

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN VOLKSWAGEN CRAFTER

Umfangreiches Zubehör und weitere Größen auf Anfrage!



FLEXBOX DRY	Radstand 3640 mm (L3)	4490 mm (L4)	4490 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	3435 x 2035 x 2085	4185 x 2035 x 2085	4685 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	665	770	840
Aufbaugewicht GFK in kg	370	430	470

FLEXBOX COOL*	Radstand 3640 mm (L3)	4490 mm (L4)	4490 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	3370 x 2070 x 2065	4120 x 2070 x 2065	4620 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	850	985	1075
Aufbaugewicht GFK in kg	565	655	715

FLEXBOX FREEZE*	Radstand 3640 mm (L3)	4490 mm (L4)	4490 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	3320 x 2050 x 1970	4070 x 2050 x 1970	4570 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	950	1100	1200
Aufbaugewicht GFK in kg	635	740	810

* erfordert die Freigabe des Codes 2AB durch Volkswagen Nutzfahrzeuge!

HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287

