

Art. 10544.001-1

# HTK 18 50 24

TANDEM DREISEITENKIPPER



MACHT'S MÖGLICH



## AKTIONSAUSFÜHRUNG

SAF Achsen; Luftfederung mit Stoßdämpfern, elektronisch geregelt für Kippstabilisierung, Hebe- u. Senkfunktion

Breitreifen 435/50 R 19", Reifen nach Wahl des Herstellers

EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie; Federspeicher Feststellbremse

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728; EBS-Steckverbindung ISO 7638  
 Hinweis: Zugfahrzeug muss mit einer 24V EBS-Steckdose ausgestattet sein

Zugrohr verzinkt, mit DIN Schraubzugöse Ø 50 mm, über Kurbelwinde stufenlos verstellbar

24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten; 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen, feuerverzinkt

Abschließbarer Aufnahmeschacht im Rahmen integriert, mit Kunststoffrollen, für 2 optionale Aluminium-Auffahrampen

Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl; Verstärkter Brückenrahmen mit V-förmigen Unterzügen, feuerverzinkt; 5 Paar Zurringe versenkt im Brückenboden

4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen

Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 600 mm hoch  
 Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd, mit Zentralverriegelung; Abnehmbare Heckrungen verzinkt

Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden  
 Massive Stirnwand aus Stahl, abnehmbar

Fahrgestellrahmen, Brückenrahmen & Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt

Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang

2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, Ansteuerung über das Zugfahrzeug

Fünfstufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen  
 Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

Kotflügel an Vorder- und Hinterachse mit Spritzschutz-System  
 2 Unterlegkeile mit Halter; Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

**Angebotspreis netto nur**

**€ 24.660\*,-**

**JETZT ZUSCHLAGEN!**

## OPTIONAL GEGEN MEHRPREIS

- ⊕ 2 Aluminium-Auffahrampen mit Bolzensicherung  
 Länge ca. 3 570 mm × Breite ca. 400 mm  
 Tragkraft 13 000 kg - bei Radstand ca. 2 000 mm  
 Gewicht ca. 75 kg/Stück

\*Verkauf nur an Gewerbetunden. Nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig bis 30.06.2021. Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.