

Art. 10802

HTS 30 K

3-ACHS SATTEL-TIEFLADER



MACHT'S MÖGLICH



AKTIONSAUSFÜHRUNG

Tiefladerachsen von namhaften Herstellern, 3x Starrachse

Luftfederaggregat inklusive Heben und Senken auf Hinterachsaggregat wirkend

Reifen nach Wahl des Herstellers

24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse

2 Mehrkammerschleuchten in 24V, stoßfest und schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz

3-fach Steckdose mit 2x7-poliger Steckdose (1 x ISO 1185 / 1 x ISO 3731, 24 V-N/24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098, für Beleuchtung

Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl, durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität, Radausschnitte über den hinteren Rädern, heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für Sicherheit bei Be- und Entladung

Schwannenhals mit 400 mm Stirnwand, ca. 3.500 mm Länge mit Kröpfung, für 1.230 mm Aufsattelhöhe mit 3 Paar Rungentaschen (90x50) und Rampenschiene

Rungentaschenpaket im Außenrahmen des Tiefbetts
5 Paar (90 x 50 mm)

Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt

3 Paar Zurringe 6 to. im Hochbett versenkt

3 Paar Zurringe 3 to. im Hochbett-Außenrahmen

5 Paar Zurringe 10 to. im Tiefbett versenkt

6 Paar Zurrpunkte 3 to. im Tiefbett-Außenrahmen

6 Paar Zurrpunkte 2 to. im Außenrahmen-Radausschnitt

50 mm Weichholzbelag

Einteilige feuerverzinkte Auffahrampen (ca. 3.150 mm x 750 mm) mit 50 mm Weichholzbelag, seitlich verschiebbar, direktwirkende stehende Federheber, Sicherung durch Spansschloß und Gegenanschlag

Mechanische Stützfüße am Fahrgestellrahmen

2" Königszapfen um 340mm versetzbar für 2+3 Achs SZM

Klappbarer Seitenanfahrerschutz

2 Unterlegkeile mit Halter

Stahlkotflügel mit Antispraysystem

SmartBoard-WABCO

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**
Angebotspreis netto nur

€ 40.780*,-

*Verkauf nur an Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig bis 30.04.2021. Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.